

ASFA

L (9 mm) - Negra

El exclusivo diseño del cabezal permite alcanzar altas prestaciones y asegura firmemente la cabeza con la banda.

Diseñadas tanto para un montaje manual como automático.

Los bordes de la cinta están redondeados para proteger de posibles cortes en la manguera.

Todas las abrazaderas están identificadas con la medida de aplicación, el tipo de material, la marca y el país de fabricación, cumpliendo con la norma de fabricación DIN 3017.

El acañado de la cinta permite una sujeción perfecta al tornillo gracias a una profundidad del dentado mayor que el espesor del material.

El interior de la cinta es totalmente liso para evitar daños en la manguera.

Patín interior especialmente diseñado para facilitar la entrada de la cinta y garantizar la perfecta estanqueidad, obteniendo un mayor rendimiento de la aplicación respecto al resto de las abrazaderas.

100 % INOXIDABLE
250 horas de niebla salina
(ASTM B-117)

ASFA

L (9 mm) - Negra

RANGO DE APLICACIÓN
DE **8 mm** HASTA **160 mm**

CALIDAD

W3

Cinta, Cabezal y Tornillo:
Acero inoxidable - AISI 430
Acabado: Delta Seal Negro

Referencia	Ø Aplicación (Desde / Hasta)	Valores máximos	
		Presión (BAR)	Par de apriete (Nm)
73016011	8-16	45	3,0
73016020	12-22	45	3,0
73016038	16-27	42	3,5
73016046	20-32	36	3,5
73016062	25-40	32	4,0
73016070	30-45	28	4,0
73016089	32-50	24	4,0
73016095	40-60	19	4,0
73016100	50-70	17	4,0
73016118	60-80	15	4,0
73016126	70-90	13	4,0
73016134	80-100	11	4,0
73016142	90-110	10	4,0
73016150	100-120	9	4,0
73016169	110-130	8	4,0
73016177	120-140	7	4,0
73016185	130-150	6	4,0
73016193	140-160	5	4,0

Además de estar fabricada en acero inoxidable, dispone de un recubrimiento en acabado negro que le proporciona una mayor resistencia a la corrosión.

Gracias a su acabado, pasa desapercibida en cualquier montaje, por lo que los sectores de la automoción o las motocicletas realizan un uso habitual de este artículo.

Su geometría, cinta, acuñado, cabezal y tornillo son los mismos que los de cualquier abrazadera ASFA L, por lo que su rendimiento no difiere en ningún aspecto.

DIN 3017. Cumple con la directiva EU 2002/95/EC.



ENVASE ASFA-L NEGRA:

200 unidades - Ø 8-16 hasta Ø 20-32
100 unidades - Ø 25-40 hasta Ø 60-80

50 unidades - Ø 70-90 hasta Ø 80-100
25 unidades - Ø 90-110 hasta 140-160

