

Declaración de Prestaciones

CHEFIX - FREEP-PL / Resina de Poliéster sin Estireno (Anclaje adherido) para uso en mampostería

| | |
|--|--|
| 1. Código de identificación único del tipo de producto: | |
| Resina de Poliéster sin Estireno | |
| 2. Uso o usos previstos del producto de construcción según EAD 330076-00-0604, Anclajes de inyección metálica para uso en mampostería | |
| Tipo genérico | Anclaje adherido tipo inyección para uso en mampostería: tamaños M6 a M12 |
| Material de base | - Albañilería de ladrillo macizo (Categoría de uso b), según Anexo B9. - Albañilería de ladrillo hueco (categoría de uso c), según Anexo B9 - Clase de resistencia del mortero de la mampostería M2,5 como mínimo según EN 998-2:2010. |
| Material | Ver Anexo A2 a A4 |
| Durabilidad | 50 años |
| Anclajes sujetos a | Cargas estáticas o cuasiestáticas |
| Rangos de temperatura de servicio | T (a): -40°C a +40°C (temperatura máxima a corto plazo +40°C y temperatura máxima a largo plazo +24°C). T (b): -40°C a +80°C (temperatura máx. a corto plazo +80°C y máx. a largo plazo temperatura +50°C). |
| Categoría de uso | - Categoría p/p: Instalación en condiciones ambientales secas o húmedas. |
| 3. Actuaciones declaradas: | |
| Resistencia característica para cargas estáticas y cuasi estáticas, Desplazamientos | Ver Anexo C1 a C3 |
| Factor de reducción para pruebas en el puesto de trabajo (Factor e) | Ver Anexo C2 |
| Distancias al borde y espaciado | Ver Anexo C1 y C2 |
| Resistencia al fuego | ANP |
| Reacción al fuego | A1 |
| 4. Sistema/s de AVCP: | |
| Sistema 1 | |
| 5. Documentos y órganos: | |
| ETA - 22/0756 emitida por | ETA Dinamarca |
| Sobre la base de | EAD 330076-00-0604 |
| | ZAG Eslovenia |

Las prestaciones del producto identificado por el código de identificación anterior son conformes con las prestaciones declaradas. Esta declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad de Damesa.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

| Nombre y funciones | Lugar y fecha de emisión | Firma |
|--------------------|------------------------------------|---|
| G. Oms | Castellar del Vallès 01/01/2024 |  |

Declaración de Prestaciones

CHEFIX - FREEP-PL / Resina de Poliéster sin Estireno (Anclaje adherido) para uso en hormigón CE

| | | |
|--|---|--|
| 1. Código de identificación único del tipo de producto: | | |
| Resina de Poliéster sin Estireno | | |
| 2. Tipo genérico: Resina de Poliéster sin Estireno Es un anclaje adherido (tipo inyección) compuesto por un cartucho de mortero con mortero de inyección. | | |
| 3. Uso previsto | Producto de construcción según EAD 330499-01-0601, "Sujetadores adheridos para uso en hormigón" Para fijar y/o soportar el Hormigón, elementos estructurales (que contribuyen a la estabilidad de las obras) o unidades pesadas. | |
| 4. Nombre comercial: Fabricante y DIRECCIÓN: | Resina de Poliéster sin Estireno DAMESA, C/Garraf 10-12 Polígono Industrial Pla de la Bruguera, E-08211 Castellar del Vallès, Spain | |
| 5. Representante autorizado | N / A | |
| 6. Sistema/s de AVCP: | Sistema 1 | |
| 7. Producto cubierto por norma armonizada | No | |
| 8. El producto está amparado por una Evaluación Técnica Europea - Documentos y organismos | | |
| ETA - 22/0758 emitida por | ETA Denmark | |
| Sobre la base de | EAD 330499-01-0601 | |
| | ZAG Eslovenia, número de identificación | |
| Sistema AVCP | Sistema 1 | |
| 9. Declaración de prestaciones: | | |
| Características esenciales | Actuación | Especificaciones técnicas armonizadas |
| Resistencia característica bajo cargas de tensión para varilla roscada Acc. EN 1992-4 | Ver anexo C1 del DITE-22/0758 | N / A |
| Desplazamiento bajo carga de tensión. | Ver anexo C2 del DITE-22/0758 | N / A |
| Resistencia característica bajo cargas de corte para varillas roscadas Acc. EN 1992-4 | Ver anexo C3 del DITE-22/0758 | N / A |
| Reacción al fuego | Los anclajes satisfacen los requisitos de la Clase A1 (ver anexo C4) | N / A |
| Resistencia al fuego | Rendimiento no determinado (NPD) | N / A |

10. Las prestaciones del producto identificado por el código de identificación anterior son conformes con las prestaciones declaradas. Esta declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad de DAMESA.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

| Nombre y funciones | Lugar y fecha de emisión | Firma |
|--------------------|------------------------------------|---|
| G. Oms | Castellar del Vallès 01/01/2024 |  |