

Declaración de Prestaciones

CHEFIX - VE-PLUS / Resina de Viniléster sin Estireno
(Anclaje adherido) para uso en hormigón
CE

1. Código de identificación único del tipo de producto:		
Anclaje químico viniléster de curado rápido sin estireno VE-SF		
2. Tipo genérico: El sistema de inyección. Viniléster sin Estireno Es un anclaje adherido (tipo inyección) compuesto por un cartucho de mortero con mortero de inyección Viniléster sin Estireno		
3. Uso previsto	Producto de construcción según EAD 330499-01-0601, "Sujetadores adheridos para uso en hormigón" Para fijar y/o soportar el Hormigón, elementos estructurales (que contribuyen a la estabilidad de las obras) o unidades pesadas.	
4. Nombre comercial: Fabricante y DIRECCIÓN:	Viniléster sin Estireno DAMESA, C/Garraf 10-12 Polígono Industrial Pla de la Bruguera, E-08211 Castellar del Vallès, España	
5. Representante autorizado	N / A	
6. Sistema/s de AVCP:	Sistema 1	
7. Producto cubierto por norma armonizada	No	
8. El producto está amparado por una Evaluación Técnica Europea - Documentos y organismos		
ETA - 22/0760 emitida por	Organismo de evaluación técnica: ETA-Danmark A/S, Goteborg Plads 1, DK-21590, Nordhavn, Dinamarca	
Sobre la base de	EAD 330499-01-0601	
	ZAG Eslovenia, número de identificación 1404	
Sistema AVCP	Sistema 1	
9. Declaración de prestaciones:		
Características esenciales	Actuación	Especificaciones técnicas armonizadas
Valores característicos para la tensión del acero y resistencia al corte del acero de varillas roscadas	Ver anexo C1 del DITE-22/0760	N / A
Resistencia característica bajo cargas de tensión para varillas roscadas Acc. EN 1992-4	Ver anexo C2 del DITE-22/0760	N / A
Desplazamiento para varillas roscadas	Ver anexo C3 del DITE-22/0760	N / A
Resistencia característica bajo tensión. cargas para barras de refuerzo Acc. EN 1992-4	Ver anexo C4 del DITE-22/0760	N / A
Resistencia característica bajo cargas de corte. para barras de refuerzo Acc. EN 1992-4	Ver anexo C5 del DITE-22/0760	N / A
Reacción al fuego	Los anclajes satisfacen los requisitos de Clase A1	N / A
Resistencia al fuego	Rendimiento no determinado (NPD)	N / A

10. Las prestaciones del producto identificado por el código de identificación anterior son conformes con las prestaciones declaradas. Esta declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad de Damesa.
Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre y funciones	Lugar y fecha de emisión	Firma
G. Oms	Castellar del Vallès 01/01/2024	

Declaración de Prestaciones

CHEFIX - VE-PLUS / Resina de Viniléster sin Estireno (Anclaje adherido) para post-instalación de armaduras de varillas corrugadas



1. Código de identificación único del tipo de producto:	
Resina de Viniléster sin Estireno para post-instalación de armaduras de varillas corrugadas	
2. Uso o usos previstos del producto de construcción según EAD 330087-00-0601	
Tipo genérico	Anclaje adherido para conexiones de barras de refuerzo postinstaladas diseñado según EN 1992-1-1 (Eurocódigo 2).
Material de base	- Hormigón de peso normal, armado o no, según EN 206-1:2000. - Clases de resistencia C12/15 a C50/60 según EN 206-1:2000. - Hormigón cloruro máximo de 0,40% (CL 0,40) respecto al contenido de cemento según EN 206-1:2000. - Hormigón no carbonatado.
Material	Según EN 1992-1-1 anexo C, tablas C, tablas C.1 y C.2N, barras y varillas desenrolladas B y C
Durabilidad	50 años
Anclajes sujetos a	Estático o cuasiestático Exposición al fuego
Rango de temperatura de servicio	- 40°C a +40°C (temperatura máxima a corto plazo +23°C y temperatura máxima a largo plazo +40°C).
Categoría de uso	Hormigón seco y húmedo
3. Actuaciones declaradas:	
Valores de diseño de resistencia de unión última	Ver anexo C1
Diseño bajo exposición al fuego (Resistencia al fuego)	Ver anexo C2
Reacción al fuego	A1
4. Sistema/s de AVCP:	
Sistema 1	
5. Documentos y órganos:	
ETA - 22/0757 emitida por	ETA Dinamarca
Sobre la base de	DEA 330087-00-0601
	ZAG Eslovenia

Las prestaciones del producto identificado por el código de identificación anterior son conformes con las prestaciones declaradas. Esta declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad de Damesa.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre y funciones	Lugar y fecha de emisión	Firma
G. Oms	Castellar del Vallès 01/01/2024	