

Declaración de Prestaciones

CHEFIX - EPO-TECH / Resina Epoxiacrilato sin Estireno (Anclaje adherido) para uso en hormigón

1. Código de identificación único del tipo de producto:	
Resina Epoxiacrilato sin Estireno	
2. Uso o usos previstos del producto de construcción según EAD 330499-00-0601, "Sujetadores adheridos para uso en hormigón"	
Tipo genérico	Anclaje adherido tipo inyección para uso en hormigón no fisurado: tamaños M8 a M24, varilla de refuerzo de 8 a 25 mm
Material de base	- Hormigón de peso normal, armado o no, de clase resistente C20/25 como mínimo a C50/60 como máximo según EN 206-1. - Hormigón no fisurado: tamaños de M8 a M24 y barras de refuerzo de ϕ 8 mm a ϕ 25 mm
Material	Ver Anexo A2 a A4
Durabilidad	50 años
Anclajes sujetos a	Cargas estáticas o cuasiestáticas
Rangos de temperatura de servicio	T: -40°C a +40°C (temperatura máxima a corto plazo +40°C y temperatura máxima a largo plazo +24°C).
Categoría de uso	- Hormigón seco o húmedo (categoría de uso 1) - Pozos inundados con excepción del agua de mar (categoría de uso 1) - Todos los diámetros se pueden utilizar en cabeza. - El anclaje es adecuado para agujeros taladrados con percutor.
3. Actuaciones declaradas:	
Valores de cargas características de diseño.	Ver Anexo C1, C3, C4, C5.
Valores de desplazamiento	Ver Anexo C2 al C5
Resistencia al fuego	NPD
Reacción al fuego	A1
4. Sistema/s de AVCP:	
Sistema 1	
5. Documentos y órganos:	
ETA - 22/0759 emitida por	ETA Dinamarca
Sobre la base de	EAD 330499-00-0601
	ZAG Eslovenia

Las prestaciones del producto identificado por el código de identificación anterior son conformes con las prestaciones declaradas. Esta declaración de prestaciones se emite bajo la exclusiva responsabilidad de Damesa.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre y funciones	Lugar y fecha de emisión	Firma
G. Oms	Castellar del Vallès 01/01/2024	