



El aro de seguridad para abrazaderas ASFA S con un ancho de banda de 12 mm está pensado y diseñado para dar una mayor protección al tubo sobre el sistema de fijación de la abrazadera.

Además, está especialmente recomendada su aplicación en todos los tubos de silicona, al ser éstos muy sensibles al corte. El aro asegura una buena fijación evitando daños y a la vez que mejora el rendimiento circularmente de la abrazadera.

**MATERIAL:** W4 Acero inoxidable AISI 301  
**RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:** 400 horas de niebla salina  
 ASTM B-117

Ø D Aplicación ±0.15	Referencia	A ±2	B Máx.	Envase	Embalaje
16-27	03031210	3	17,5	100	800
20-32	03031228	3	17,5	100	400
25-40	03031236	3	17,5	100	400
30-45	03031244	3	17,5	100	100
32-50	03031252	3	17,5	100	100
40-60	03031260	3	18,5	100	100
50-70	03031279	3	18,5	100	100
60-80	03031287	3	18,5	100	100
70-90	03031295	3	18,5	50	400
80-100	03031309	3	19,5	50	50
90-110	03031317	3	19,5	25	25
100-120	03031325	3	19,5	25	25
110-130	03031333	3	19,5	25	25
120-140	03031341	3	19,5	25	25
130-150	03031350	3	19,5	25	25
140-160	03031368	3	19,5	25	25
150-170	03031376	3	19,5	25	25
160-180	03031384	3	19,5	25	25
170-190	03031392	3	19,5	10	10
180-200	03031405	3	19,5	10	10
190-210	03031413	3	19,5	10	10
200-220	03031421	3	19,5	10	10
210-230	03031430	3	19,5	10	10
220-240	03031448	3	19,5	10	10