



La abrazadera grapa está diseñada para utilizarse en montajes donde se requiera rapidez en la instalación, y para aplicaciones de baja y media presión.

El diseño del cierre de la abrazadera le permite también ser utilizada en lugares donde sea dificultosa la introducción de herramientas, ya que su montaje puede realizarse con unos simples alicates.

Otro aspecto a destacar de la abrazadera de grapa es que, una vez realizado el montaje de la aplicación, la abrazadera es inviolable a su desmontaje.

MATERIAL: Acero DIN 1.0935
ACABADO: Galvanizado
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: 144 horas de niebla salina
 ASTM B-117

Referencia	Ø A ±0.3	Ø B Cerrado	C ±0.5	D ±0.5	E ±0.1	F +0.4-0.1	G Máx.	Envase	Embalaje
03030752	10,0	8,3	8	2,6	0,6	7	14,0	1.000	4.000
03030760	13,3	10,8	8	2,6	0,6	7	17,5	1.000	4.000
03030779	15,7	13,2	8	2,8	0,6	7	19,9	1.000	4.000
03030787	17,5	14,3	8	2,8	0,8	7	22,5	1.000	4.000
03030795	17,8	14,6	8	2,8	0,8	7	22,5	1.000	4.000
03030808	18,5	15,3	8	2,8	0,8	7	23,5	1.000	4.000
03030816	20,5	17,3	8	2,8	0,8	7	26,0	500	2.000
03030824	29,5	26,3	8	2,8	0,8	7	35,5	500	2.000
03030832	31,6	28,4	8	2,8	0,8	7	37,5	500	2.000
03030840	39,6	36,4	8	2,8	0,8	7	45,5	500	500
03030859	40,5	37,3	8	2,8	0,8	7	46,5	500	500
03030867	45,5	42,3	8	2,8	0,8	7	51,5	200	800
03030875	47,0	43,8	8	2,8	0,8	7	53,0	200	1.600
03030883	51,5	48,3	8	2,8	0,8	7	57,5	100	800
03030891	52,5	49,3	8	2,8	0,8	7	58,5	100	800
03030904	65,5	62,3	8	2,8	0,8	7	71,5	100	800