



Estas horquillas están diseñadas para aplicar las arandelas DIN 6799 ya que su montaje resulta complicado de manera manual. La horquilla aprisiona la arandela DIN 6799 de manera que queda totalmente fijada sin posibilidad de que se desprenda y además permite realizar la fuerza necesaria. Una vez la arandela se encuentra en la horquilla se puede realizar la aplicación y alojarla donde corresponda al retirar la horquilla la arandela quedará aplicada en el eje.

MATERIAL: Horquilla de acero 50CRV-MP/4
Empuñadura de plástico de color según diámetro de aplicación

Ø Diámetro nominal	Referencia	L	S	A	B	C	D	Forma	Color de empuñadura	Envase	Embalaje
1,5	03071022	90	1,2	6,0	2,7	17,0	4,8	A	Blanco	1	1
1,9	03071033	90	1,4	6,5	3,2	18,0	4,8	A	Azul	1	1
2,3	03071044	90	1,4	8,1	4,3	19,0	4,8	A	Rojo	1	1
3,2	03071054	90	1,4	9,4	5,0	22,0	4,8	A	Amarillo	1	1
4,0	03071066	90	1,4	11,7	7,0	23,0	4,8	B	Verde	1	1
5,0	03071072	90	1,4	14,1	8,6	29,0	4,8	B	Negro	1	1
6,0	03071088	95	1,9	15,8	9,6	31,5	7,0	B	Blanco	1	1
7,0	03071120	98	1,9	18,0	11,6	32,5	7,0	B	Rosa	1	1
8,0	03071099	106	1,9	20,8	13,4	36,0	7,0	B	Verde	1	1
9,0	03071100	112	1,9	24,1	16,0	36,0	7,0	B	Marrón	1	1
10,0	03071111	122	2,5	27,0	17,0	36,0	7,0	B	Marrón	1	1
12,0	03071138	128	2,5	29,6	20,0	38,0	7,0	B	Marrón	1	1