



La sujeción rápida circular para ejes SRM, es un elemento de sujeción indicado para montajes que no deban ser desmontados habitualmente, ya que para hacerlo es preciso romperla. Normalmente se utiliza sin ranura en el eje, pero también se puede utilizar con ranura, aumentando con ello su poder axial. Se utiliza para sujeciones que no necesitan grandes esfuerzos, especialmente mecanismos eléctricos, contadores, aparatos de medida, etc.

MATERIAL: Acero para muelles
CK67 (DIN 10132-4)
ACABADO: Cincado Cr3
DUREZA: HV 390 ÷ 485 / HRC 40 ÷ 48

Denominación	Referencia	d1 ±0.1	d	d2 ±0.3	d3 ±0.3	s	h +0.3 -0	Envase	Embalaje	
SRRM2	02110370	2	1,75	+0,1-0	7,0	6,6	0,2	0,7	1.000	64.000
SRRM3	02110257	3	2,70	+0,1-0	7,3	6,7	0,3	0,8	1.000	64.000
SRRM4	02110388	4	3,70	+0,1-0	10,0	9,4	0,3	0,8	1.000	16.000
SRRM5	02110396	5	4,70	+0,1-0	11,0	10,2	0,3	0,9	1.000	16.000
SRRM6	02110409	6	5,70	+0,1-0	13,0	12,2	0,3	1,0	1.000	16.000
SRRM7	02110417	7	6,60	+0,1-0	14,0	13,2	0,3	1,0	1.000	16.000
SRRM8	02110425	8	7,70	+0,1-0	16,0	15,0	0,3	1,2	1.000	16.000
SRRM9	02110433	9	8,70	+0,1-0	17,0	16,0	0,3	1,4	1.000	16.000
SRRM10	02110281	10	9,60	+0,1-0	16,0	15,2	0,3	1,4	1.000	16.000
SRRM12	02110441	12	11,55	+0,15-0	22,0	20,8	0,4	1,4	500	8.000
SRRM14	02110450	14	13,55	+0,15-0	24,0	22,6	0,4	1,4	500	8.000