



La sujeción rápida para ejes SRR, es un elemento de sujeción rectangular con el orificio de entrada del eje situado en su centro. Resulta indicado para montajes que no deban ser desmontados habitualmente, ya que para hacerlo es preciso romperla.

Se utiliza para sujeciones que no necesitan grandes esfuerzos, especialmente mecanismos eléctricos, contadores, aparatos de medida, etc.

MATERIAL: Acero para muelles
DUREZA: HV 422 \pm 560 / HRC 43 \div 48
RECUBRIMIENTO: Aceitado antioxidante

$\varnothing d1$ Aplicación	Referencia	$\varnothing d$ +0.1	a ± 0.3	b ± 0.3	s ± 0.03	x ± 0.3	Envase	Embalaje
1,5	02110020	1,25	8	15	0,3	1,2	1000	16000
2,0	02110038	1,75	8	15	0,3	1,2	1000	16000
2,5	02110046	2,25	8	15	0,3	1,2	1000	16000
3,0	02110054	2,70	8	15	0,3	1,4	1000	16000
3,5	02110062	3,20	8	15	0,3	1,4	1000	16000
4,0	02110070	3,70	10	18	0,4	1,8	1000	16000
5,0	02110097	4,70	10	18	0,4	1,8	1000	16000
6,0	02110118	5,70	12	18	0,4	1,8	1000	8000
8,0	02110150	7,70	16	24	0,5	2,7	1000	8000