



El clip de seguridad CLS es un elemento de fijación compuesto de dos pestañas con posicionamiento exterior. Una de las pestañas tiene la parte inferior abierta y con una ligera curvatura para quedar correctamente fijada en la ranura del eje, quedando la pestaña restante sujeta al eje propiamente dicho. Esta gama de clip de seguridad sólo puede aplicarse en ranuras localizadas en los extremos de los ejes.

Tiene una gran aplicación en el ramo del automóvil.

MATERIAL: Acero para muelles C67S (DIN 10132-4)
ACABADO: Aceitado antioxidante
DUREZA: HV 450 ÷ 510 / HRC 45 ÷ 50

Denominación	Referencia	Ø d1	Ø d2	a ±0.3	b ±0.3	c ±0.2	s	m ±0.2	n	Envase	Embalaje
CLS 5	02280320	5	4	9	10,8	5,0	0,35	0,74	2,5	10.000	10.000
CLS 6	02280514	6	5	11	12,8	6,0	0,35	0,74	3,0	10.000	10.000
CLS 8	02280573	8	6	14	16,6	8,0	0,40	0,94	3,5	1.000	4.000
CLS 12	02280194	12	9	22	25,3	14,0	0,50	1,15	5,0	4.000	4.000
CLS 14	02280629	14	10	25	30,2	13,5	0,60	1,15	5,5	2.500	2.500