



El clip tubular SCL compone un grupo dentro de las fijaciones que utiliza el remache como elemento complementario. Puede compararse a la tuerca de auto-retención para una utilización en montajes ciegos, y en donde otras fijaciones más convencionales se muestran inaplicables.

El clip tubular queda bloqueado cuando al insertar frontalmente en el agujero del panel éste se comprime cediendo por su ranura longitudinal y a continuación, al entrar el remache a presión se obliga al clip a abrirse, quedando bloqueado en el panel.

MATERIAL: Acero para muelles
DUREZA: HRC 43 ÷ 49
RECUBRIMIENTO: Aceitado y antioxidante

Referencia	e	Forma	a ±0.3	b ±0.2	c ±0.3	g ±0.2	s ±0.05	Envase	Embalaje
02282018	1,0-1,2	B	6,0	7,1	-	1,8	0,4	1.000	16.000
02282050	0,8-1,0	A	7,35	11,3	-	4,19	0,3	1.000	32.000
02282077	2,8-3,0	A	7,35	11,3	-	4,19	0,3	1.000	32.000
02282106	0,8-1,2	C	4,7	5,1	0,8	2,65	0,3	1.000	16.000
02282114	0,8-1,2	C	6,0	6,3	1,0	3,6	0,4	1.000	16.000
02282122	0,8-1,2	C	8,6	8,7	1,0	5,5	0,5	1.000	16.000