



El taco de nylon standard está fabricado con poliamida 6.6 y está indicado para realizar fijaciones ligeras en materiales macizos, como hormigón, piedra, ladrillos macizos. Sus alas laterales permiten ejercer un rozamiento en el agujero que evita que el taco gire sobre si mismo en el momento del roscado.

MATERIAL: Poliamida PA 6
APLICACIÓN: Hormigón, ladrillo, piedra natural, piedra de arena

Medida Ø D x L	Referencia	Ø D Taladro	L Longitud	h1 min. Profundidad	Ø Tornillo Aplicación	Carga Kn Recomendada	Envase	Embalaje
4 x 20	09110014	4	20	25	2 - 3	0,13	200	42.000
5 x 25	09110022	5	25	30	2,5 - 4	0,32	200	42.000
6 x 30	09110030	6	30	35	3,5 - 5	0,53	100	21.000
7 x 35	09110049	7	35	40	4 - 5,5	0,65	100	10.500
8 x 40	09110057	8	40	45	4,5 - 6	0,75	100	10.500
10 x 50	09110065	10	50	55	6 - 8	0,92	50	5.250
10 x 60	09110073	10	60	65	6 - 8	0,92	50	5.250
12 x 60	09110081	12	60	65	8 - 10	1,33	25	2.625
14 x 75	09110090	14	75	80	10 - 12	1,76	20	2.100
16 x 90	09110102	16	90	95	12	2,90	10	1.050