



El taco TX de nylon está fabricado con poliamida 6.6 y está indicado para aplicar en materiales macizos (hormigón, piedra, ladrillo...) y huecos (ladrillo hueco, bloque hueco...) soportando cargas ligeras. Dispone de un collarín avellanado que evita que el taco entre en exceso dentro del agujero y complique su aplicación. Dispone de unas ondulaciones a lo largo de su cuerpo que funcionan como antiguo. Una vez se realiza el atornillado el taco se abomba y crece en volumen adquiriendo una forma oval que realiza presión sobre las paredes cuando se trata de un material macizo. En el caso de materiales huecos el taco se anuda al realizar la expansión (el nylon se contrae creando una pelota que evita que el taco se desprenda y este quede fijado).

MATERIAL: Poliamida PA 6
APLICACIÓN: Hormigón, ladrillo hueco y macizo, piedra natural, piedra de arena, placa de yeso, cartón piedra

Medida Ø D x L	Referencia	Ø D Taladro	L Longitud	h1 min. Profundidad	Ø Tornillo Aplicación	Carga Kn Recomendada	Envase	Embalaje
5 x 25	09110970	5	25	35	3 - 4	0,60	200	42.000
6 x 30	09110989	6	30	40	4 - 5	0,70	100	21.000
8 x 40	09110997	8	40	50	4,5 - 6	1,10	100	10.500
10 x 50	09111009	10	50	60	6 - 8	1,50	50	5.250
12 x 60	09111017	12	60	70	8 - 10	1,70	25	2.625