



Los remaches multigrip sirven para unir todo tipo de materiales metálicos así como materiales blandos o combinados. Son muy versátiles ya que disponen de una capacidad de remachado que se adapta a múltiples espesores en una sola medida. Dispone de una gran tolerancia en el momento de aplicación ya que se adapta perfectamente al taladro de montaje y ofrece una semiestanqueidad.

**MATERIAL:** Cuerpo: Aluminio Al Mg 2,5

Vástago: Acero A1K

**ACABADO:** Cuerpo: Pulido

Vástago: Cincado Cr3

Medida Ø d1 x L	Referencia	Ø d1	L +1.0 - 0.2	I Máx.	Ø d2	M Mín.	K ± 0.2	Ø W ± 0.15	Envase	Embalaje
3,2 x 8	09102518	3,2 +0,08-0,1	8	10,10	6,2 ±0,2	27,0	1,1	1,80	500	4.000
3,2 x 11	09102526	3,2 +0,08-0,1	11	13,10	6,2 ±0,2	27,0	1,1	1,80	500	4.000
4 x 6,8	09102534	4,0 +0,08-0,15	6,8	10,00	8,2 ±0,2	27,0	1,4	2,20	500	4.000
4 x 9,5	09102542	4,0 +0,08-0,15	9,5	12,00	8,2 ±0,2	27,0	1,4	2,20	500	8.000
4 x 12,5	09102550	4,0 +0,08-0,15	12,5	15,00	8,2 ±0,2	27,0	1,4	2,20	500	4.000
4 x 16,5	09102569	4,0 +0,08-0,15	16,5	19,00	8,2 ±0,2	27,0	1,4	2,20	500	4.000
4,8 x 10,5	09102577	4,8 +0,08-0,15	10,5	14,00	9,9 ±0,3	27,0	1,6	2,75	250	2.000
4,8 x 15	09102585	4,8 +0,08-0,15	15	18,00	9,9 ±0,3	27,0	1,6	2,75	250	2.000
4,8 x 16,5	09102593	4,8 +0,08-0,15	16,5	20,00	9,9 ±0,3	27,0	1,6	2,75	250	4.000
4,8 x 19,5	09102701	4,8 +0,08-0,15	19,5	23,00	9,9 ±0,3	27,0	1,6	2,75	250	4.000
4,8 x 24,5	09102606	4,8 +0,08-0,15	24,5	28,00	9,9 ±0,3	27,0	1,6	2,75	200	1.600