

VE-PLUS. Resina de viniléster sin estireno



La resina viniléster sin estireno es una de las más completas, ya que puede ser utilizada en la mayoría de materiales (ladrillos macizos, ladrillos semihuecos, bloques huecos, bloques huecos de hormigón, hormigón, hormigón celular, hormigón fisurado y madera). Soporta cargas de trabajo de 15.000 kg en hormigón, además puede ser utilizado en superficies cubiertas de agua, es aislante y cuenta con una resistencia al fuego de 120 minutos. Válido para varilla coarrugada. Certificación hormigón Fisurado y no fisurado CE Opción 1. Certificación TR029.

DAMESA
CHEFIX - VE PLUS
DoP n°: 06040-ES-0871

	
ETAG 001-5 OPTION 1	
13 1020	
M8-M30 / Ø8-Ø32 M12-M24	

DAMESA
CHEFIX - VE PLUS
DoP n°: 06040-ES-0872

	
ETAG001-5 TR023	
10 1020	
Ø8-Ø32 mm	

Contenido (ml)	Referencia	Canula de aplicación	Pistola de aplicación	Duración (meses)	Canulas incluidas	Unidad mínima de venta	Embalaje
300	06000040	CA-00	PA-30 / PA30P / PE30 / AN30 / AN40P	12	1	1	12
400	06000041	CA-00	PB40 / PB40P / AN40P	14	1	1	12