



Indicado para montaje sobre un cuerpo tensor DIN 1480 o DIN 1478 y recomendado para aplicaciones donde el extremo a fijar sea un gancho.

CONSEJOS: La calidad del acero de la anilla ofrece todas las garantías de rendimiento y seguridad. La calidad del acabado garantiza una buena resistencia a la corrosión.

MATERIAL: Acero C15
ACABADO: Cincado blanco

| Medida rosca (Métrica) | Denom. | Referencia | L | L1 | Ø | D | Carga trabajo S.W.L (kg) | Envase | Embalaje |
|------------------------|--------|------------|-----|-----|----|----|--------------------------|--------|----------|
| M5 | ATS105 | 09522218 | 57 | 35 | 8 | 16 | 60 | 100 | 2.000 |
| M6 | ATS106 | 09522226 | 80 | 55 | 9 | 20 | 70 | 100 | 1.000 |
| M8 | ATS108 | 09522234 | 85 | 57 | 10 | 22 | 140 | 100 | 600 |
| M10 | ATS110 | 09522242 | 105 | 68 | 14 | 31 | 220 | 50 | 300 |
| M11 | ATS111 | 09522250 | 108 | 68 | 15 | 33 | 260 | 50 | 200 |
| M12 | ATS112 | 09522269 | 111 | 70 | 16 | 35 | 310 | 50 | 200 |
| M14 | ATS114 | 09522277 | 124 | 75 | 18 | 40 | 450 | 25 | 100 |
| M16 | ATS116 | 09522285 | 150 | 88 | 22 | 47 | 600 | 25 | 100 |
| M20 | ATS120 | 09522293 | 168 | 105 | 24 | 52 | 910 | 10 | 60 |
| M22 | ATS122 | 09522306 | 190 | 118 | 28 | 60 | 1.100 | 10 | 10 |
| M24 | ATS124 | 09522314 | 212 | 135 | 28 | 65 | 1.300 | 10 | 10 |
| M27 | ATS127 | 09522322 | 224 | 135 | 31 | 71 | 1.700 | 1 | 15 |
| M30 | ATS130 | 09522330 | 224 | 135 | 31 | 71 | 2.100 | 1 | 10 |
| M32 | ATS132 | 09522349 | 245 | 148 | 36 | 88 | 2.150 | 1 | 1 |
| M36 | ATS136 | 09522357 | 277 | 158 | 38 | 94 | 2.900 | 1 | 5 |