



Gracias al diseño ovalado de su arco, éste facilita el encaje con todo tipo de ganchos, garantizando la seguridad y el proceso de elevación requerido.

CONSEJOS: Para no poner en riesgo la seguridad nunca hay que sobrepasar la carga de trabajo S.W.L. que tiene especificada cada medida.

MATERIAL: Acero Fe 430 B
ACABADO: Negro (aceitado sin recubrimiento)

Medida rosca D	Denominación	Referencia	A	B	C	E	F	G	L	Carga trabajo Axial - S.W.L. (kg)	Envase	Embalaje
M8	AE0108	09523018	18	34	24	10	8	19	43,5	80	50	200
M10	AE0110	09523026	24	44	30	14	10	28	58	160	50	80
M12	AE0112	09523034	30	56	34	16	13	32	72	250	50	50
M14	AE0114	09523042	30	56	34	16	13	32	72	320	25	25
M16	AE0116	09523050	36	68	40	20	16	38	86	400	20	20
M18	AE0118	09523069	36	68	40	20	16	38	86	510	25	25
M20	AE0120	09523077	42	80	48	24	19	45	100	630	10	10
M22	AE0122	09523085	42	80	48	24	19	45	100	800	10	10
M24	AE0124	09523093	50	94	56	28	22	53	119	1.000	10	10
M27	AE0127	09523106	50	94	56	28	22	53	119	1.250	5	5
M30	AE0130	09523114	60	112	68	36	26	64	141	1.600	5	5
M36	AE0136	09523122	70	128	80	42	29	75	164	2.500	1	1
M42	AE0142	09523130	82	148	92	50	33	87	192	3.750	1	1
M48	AE0148	09523149	90	162	105	58	36	99	211	5.000	1	1