Grillete lira galvanizado



El grillete Lira, al igual que su homólogo recto, es también utilizado como pieza intermedia entre una anilla, cáncamo o gancho y una eslinga para elevación de cargas.

El ensanchamiento del arco permite una mayor facilidad de alojamiento de la eslinga o del gancho elegido y puede mejorar la movilidad si fuese necesario. El diseño de la cabeza del bulón y su conexión con el arco mediante rosca facilita el montaje dentro de la estructura de elevación precisada en cada momento.

CONSEJOS: Para realizar un montaje correcto, el gancho siempre tiene que ir sujetado en el bulón del grillete y la eslinga, cable o cabo deben ir agarrados en el arco del grillete. Nunca debe efectuarse el montaje de manera inversa. Aunque deben evitarse las cargas laterales, el diseño permite aplicaciones especiales a 45º y a 90º. En estos casos, hay que tener presentes las siguientes reducciones de la carga S.W.L.: 45º reducción al 70% y 90º reducción al 50%. Para no poner en riesgo la seguridad nunca hay que sobrepasar la GLC carga de trabajo S.W.L. que tiene especificada cada medida.

MATERIAL: Acero C15
ACABADO: Cincado blanco

Medida D	Denominación	Referencia	d	B	H	C	2r	M	Carga trabajo W.L.L (kg)	Envase	Embalaje
5	GLC105	09523712	5	10	19,5	10	15	M5	80	50	1000
6	GLC106	09523720	6	12	24	12	18	M6	100	50	600
8	GLC108	09523739	8	16	32	16	24	M8	200	50	300
10	GLC110	09523747	10	20	40	19	30	M10	320	50	150
11	GLC111	09523755	11	22	44,5	21	33	M11	400	25	100
12	GLC112	09523763	12	25	49	24	36	M12	520	25	100
14	GLC114	09523771	14	28	59	27	42	M14	650	10	60
16	GLC116	09523780	16	32	64	31	48	M16	800	10	20
20	GLC120	09523798	20	38	80	38	60	M20	1.100	5	20
22	GLC122	09523800	22	44	85	43	66	M22	1.500	1	10
25	GLC125	09523819	25	50	100	49	75	M24	2.100	1	8
28	GLC128	09523827	28	56	116	54	86	M27	3.000	1	6
32	GLC132	09523835	32	64	129	62	96	M33	3.500	1	3
36	GLC136	09523843	36	70	138	70	106	M36	4.000	1	2

Este artículo es para uso industrial, unión para cable y cadena **(NO es un Equipo de Protección Individual - EPI)**