



El diseño del gozne permite ser utilizado en montajes rápidos, en donde no esté comprometida la posible apertura de dicho elemento y en usos temporales que precisen ser retirados con continuidad o con premura.

El perfecto acoplamiento del extremo del gozne con el vértice del cuerpo y la calidad del dispositivo de retorno garantizan su máxima seguridad y eficacia.

**MATERIAL:** Acero C15  
**ACABADO:** Cincado

**CONSEJOS:** Para no poner en riesgo la seguridad, nunca hay que sobrepasar la carga de trabajo S.W.L. que tiene establecida cada medida. La calidad del recubrimiento garantiza una buena resistencia a la corrosión.

Medida d x L	Denominación	Referencia	L	d	D	C	2R	Carga trabajo W.L.L (kg)	Envase	Embalaje
4 x 40	DIN 5299 C104	09532909	40	4	7	7	14	70	100	2000
5 x 50	DIN 5299 C105	09532915	50	5	8	7	15,5	100	100	1000
6 x 60	DIN 5299 C106	09532923	60	6	9	8	18	120	100	800
7 x 70	DIN 5299 C107	09532931	70	7	10	8	20	180	100	400
8 x 80	DIN 5299 C108	09532940	80	8	12	9	24	230	50	300
9 x 90	DIN 5299 C109	09532958	90	9	12	10	25	250	25	250
10 x 100	DIN 5299 C110	09532966	100	10	15	11	30	350	25	150
11 x 120	DIN 5299 C111	09532974	120	11	18	16	36	400	10	100
12 x 140	DIN 5299 C112	09532982	140	12	20	19	40	450	10	80
14 x 180	DIN 5299 C114	09532990	180	14	22	35	60	580	10	40
15 x 200	DIN 5299 C115	09542002	200	15	22	35	63	700	10	30