



El DIN 5299 con seguro tiene la ventaja de que su apertura por descuido, rozamiento o error queda obstaculizada por el dispositivo que actúa de seguro entre el gozne y el cuerpo del DIN 5299.

La rosca interior del seguro garantiza la máxima firmeza del agarre, y el estriado exterior del seguro facilita la funcionalidad manual del roscado.

**MATERIAL:** Acero C15  
**ACABADO:** Cincado

CONSEJOS: Para no poner en riesgo la seguridad nunca hay que sobrepasar la carga de trabajo S.W.L. que tiene establecida cada medida. La calidad del acabado garantiza una muy buena resistencia a la corrosión.

Medida d x L	Denominación	Referencia	L	d	D	C	2R	Carga trabajo W.L.L (kg)	Envase	Embalaje
4 x 40	DIN 5299 D104	09552799	40	4	7	7	14	70	200	2000
5 x 50	DIN 5299 D105	09552868	50	5	8	7	15,5	100	100	600
6 x 60	DIN 5299 D106	09552806	60	6	9	8	18	120	100	600
7 x 70	DIN 5299 D107	09552814	70	7	10	8	20	180	100	400
8 x 80	DIN 5299 D108	09552822	80	8	12	9	24	230	50	300
9 x 90	DIN 5299 D109	09552902	90	9	12	10	25	250	25	200
10 x 100	DIN 5299 D110	09552830	100	10	15	11	30	350	25	150
11 x 120	DIN 5299 D111	09552849	120	11	18	16	36	400	25	100
12 x 140	DIN 5299 D112	09552857	140	12	20	19	40	450	10	60