



El gancho de autocierre es el adecuado para usarse con cadenas grado 80. El dispositivo de autocierre permite obtener la máxima garantía por lo que a seguridad se refiere. La propia fuerza de tracción de la carga impide su apertura accidental. En el modelo con horquilla y pasador, este facilita la movilidad direccional de la carga.

CONSEJOS: El diseño embutido de los extremos de la apertura del seguro protege de daños y rozaduras. Para no poner en riesgo la seguridad nunca hay que sobrepasar la carga de trabajo S.W.L. que tiene especificada cada medida.

MATERIAL: Acero aleado grado 80
ACABADO: Gancho y autocierre: Rojo
 Pasador: Negro

Medida cadena Ø (mm)	Denom.	Referencia	B	C	L	P	R	r	T	R1	H	Carga trabajo W.L.L (kg)	Envase	Embalaje
6	GAH 1200	09527158	9,2	7	28,3	8	95,5	16,5	32	130	71	1.120	1	16
7 - 8	GAH 2000	09527166	9,5	9	33,7	9	114	21	40	160	90	2.000	1	8
10	GAH 3200	09527174	13	14,5	43,1	13	142	27,5	44	195	107	3.150	1	1
13	GAH 5400	09527182	14,5	18	50,9	16	181	33,5	59	250	132	5.300	1	6
16	GAH 8000	09527190	19,2	20,2	61,6	20	205,5	41,5	74	295	170	8.000	1	25