



La tuerca rápida de seguridad universal TRT es un elemento de fijación compuesto de dos pestañas con un posicionamiento de apuntado exterior que proporciona una doble presión elástica. En el centro de la pestaña superior brota un cilindro hueco con múltiples filetes de rosca que tratados al par preciso de apriete pueden generar una óptima resistencia de ensamblaje y fijación.

Desde la pestaña inferior se articula una tercera pestaña que discurre interiormente y en sentido contrario hasta la mitad de la tuerca, produciendo un óptimo agarre en el panel. Según las circunstancias del montaje, se puede elegir entre dos tipos de rosca por cada modelo: Normal o Autofrenada.

Para su aplicación no se requieren utillajes especiales, es mucho más rápida de montaje que las convencionales y

**MATERIAL:** Acero para muelles  
**DUREZA:** HV 390 ÷520 / HRC 40 ÷51  
**ACABADO:** Según referencia

elimina las costosas operaciones de roscado, soldadura o remachado.

Normalmente su montaje se realiza en el mismo borde del panel, pero también puede ser situado en el centro o alrededor del panel a través de un taladro rectangular. El alineamiento de los paneles en el montaje es asegurado por un adecuado flotamiento de la tuerca rápida dentro de su alojamiento.

Denominación	Referencia	Acabado	x	y	a	b	c	f	s	Envase	Embalaje
TRT-M5-1	02128316	FOSFATADO	-	-	12	14,8	7	8	0,6	8.000	8.000
TRT-M5-1	62128315	GEOMET	-	-	12	14,8	7	8	0,6	3.000	3.000
TRT-M5-1	42128319	CINCADO + NIQUEL	-	-	12	14,8	7	8	0,6	3.600	3.600
TRT-M5-2	02128623	GEOMET	-	-	14	19,6	9,4	10,6	0,6	5.000	5.000
TRT-M5-3	02128770	CINCADO + NIQUEL	16	10	14,5	21,6	10	12,2	0,6	1.500	1.500
TRT-M6-1	02128279	ACEITADO ANTIOX.	17	15	15	22	11	12,2	0,75	4.000	4.000
TRT-M6-1E	02128644	GEOMET	17	15	15	22,5	11	12,2	0,75	4.000	4.000
TRT-M6-1	62128278	GEOMET	17	15	15	22	11	12,2	0,75	4.000	4.000
TRT-M6-2	02128615	CINCADO BLANCO	-	-	16	23,8	11,5	12,75	0,85	2.500	2.500
TRT-M6-2	62128614	GEOMET	-	-	16	23,8	11,5	12,75	0,85	2.500	2.500
TRT-M8-1	02128295	FOSFATADO	18	16	16,6	24,3	13	14,5	1	2.000	2.000
TRT-M8-1	92128299	CINCADO BLANCO	18	16	16,6	24,3	13	14,5	1	2.000	2.000