
MIKALOR

Abrazadera ASFA-S PRO W1 12 mm DIN 3017





La evolución de la abrazadera ASFA de 12 mm desemboca en esta versión, donde destacamos aspectos tan notables como el desplazamiento del acuñado respecto al eje, que proporciona una reducción considerable del desplazamiento lateral de la cinta a su salida.

Gracias al diseño de su cabezal, su sistema de cierre y el alojamiento del tornillo, conseguimos un incremento en su rendimiento a un mismo par de apriete.

Especialmente indicada para aplicaciones industriales.

DIN 3017. Cumple con la directiva EU 2002/95/EC.

* La presión máxima de la aplicación dependerá del tipo de manguera y de la geometría del racord.


MATERIAL:	Cinta y soporte: W1 Acero galvanizado DIN 1.0935 Tornillo: Acero Qst 36-3 DIN 1.0214
ACABADO:	Tornillo:Cincado Cr3
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN:	144 horas niebla salina (ASTM B-117)


Ø Aplicación mm	Referencia	L +1-0.5	T ±0.1	H Máx.	B Máx.	S Mín.	Máx. Pressión Bar	Envase	Embalaje
16-27	03009001	29,6	0,85	11	16,7	19,5	45	50	400
20-32	03009002	29,6	0,85	11	16,7	19,5	45	50	400
25-40	03009003	29,6	0,85	11	16,7	19,5	40	50	400
30-45	03009004	29,6	0,85	11	16,7	19,5	35	50	400
32-50	03009005	29,6	0,85	11	16,7	19,5	35	50	200
40-60	03009006	29,6	0,85	11	16,7	19,5	30	50	400
50-70	03009007	29,6	0,85	11	16,7	19,5	25	50	400
60-80	03009008	29,6	0,85	11	16,7	19,5	20	50	50
70-90	03009009	29,6	0,85	11	16,7	19,5	17	50	50
80-100	03009010	29,6	0,85	11	16,7	19,5	14	25	200
90-110	03009011	29,6	0,85	11	16,7	19,5	12	25	200
100-120	03009012	29,6	0,85	11	16,7	19,5	10	25	200


MIKALOR

Abrazadera ASFA-S PRO W1 12 mm DIN 3017









Ø Aplicación mm	Referencia	L +1-0.5	T ±0.1	H Máx.	B Máx.	S Mín.	Máx. Pressión Bar	Envase	Embalaje
110-130	03009013	29,6	0,85	11	16,7	19,5	8	25	25
120-140	03009014	29,6	0,85	11	16,7	19,5	7	25	25
130-150	03009015	31,6	0,85	11	16,7	21,5	6	25	25
140-160	03009016	31,6	0,85	11	16,7	21,5	5	25	25
150-170	03009017	31,6	0,85	11	16,7	21,5	4	25	25
160-180	03009018	31,6	0,85	11	16,7	21,5	3	25	25
170-190	03009019	31,6	0,85	11	16,7	21,5	2	10	10
180-200	03009020	31,6	0,85	11	16,7	21,5	1,8	10	10
190-210	03009021	31,6	0,85	11	16,7	21,5	1,8	10	10
200-220	03009022	31,6	0,85	11	16,7	21,5	1,8	10	10
210-230	03009023	31,6	0,85	11	16,7	21,5	1,6	10	10
220-240	03009024	31,6	0,85	11	16,7	21,5	1,6	10	10
230-250	03009025	31,6	0,85	11	16,7	21,5	1,6	10	10
240-260	03009029	31,6	0,85	11	16,7	21,5	1,6	10	10
250-270	03009030	31,6	0,85	11	16,7	21,5	1,6	10	10
260-280	03009031	31,6	0,85	11	16,7	21,5	1,6	10	10
270-290	03009032	31,6	0,85	11	16,7	21,5	1,6	10	10
280-300	03009033	31,6	0,85	11	16,7	21,5	1,6	10	10
290-310	03009034	31,6	0,85	11	16,7	21,5	1,6	10	10