



Los casquillos de aluminio permiten realizar gazas con cable de acero y están especialmente diseñados para su unión, siendo apropiados para la sujeción permanente del cable, ya que se trata de un producto que no es reutilizable. Además, gracias a algunas de sus medias más pequeñas, consigue discretos empalmes. Su material de fabricación, el aluminio, cumple estrictamente con la normativa EN 13411-3, evita la corrosión y el deterioro por el uso, manteniendo una resistencia óptima y duradera.

**MATERIAL:** Aluminio 5051A

Medida Ø Cable (mm)	Referencia	A m	B m	S m	L m	Peso kg / 1000 ud.	Envase
1	09226001	1,2	2,4	0,65	5	0,098	200
1,5	09226012	1,7	3,4	0,75	6	0,176	200
2	09226023	2,2	4,4	0,85	7	0,285	200
2,5	09226034	2,7	5,4	1,05	9	0,439	200
3	09226045	3,3	6,6	1,25	11	0,907	200
3,5	09226056	3,8	7,6	1,50	13	1,180	200
4	09226067	4,4	8,8	1,70	14	1,630	100
5	09226089	5,5	11,0	2,10	18	3,620	100
6	09226090	6,6	13,2	2,50	21	5,870	50
8	09226123	8,8	17,6	3,30	28	12,960	50