

UNA ABRAZADERA PARA CADA APLICACIÓN

7 mm

ancho de cinta



ASFA-L7

LA MÁS PEQUEÑA

Ideal para espacios reducidos y para tubos de diámetros pequeños.

Con un par de apriete de 1.5 Nm aseguramos un rendimiento óptimo.

APLICACIONES


Motocicletas, vehículos comerciales, vehículos de pasajeros, industria, sistemas de combustibles sin presión, etc.

NORMATIVAS

Fabricada siguiendo los estándares de calidad ISO 9001 e IATF 16949. Cumplen con la normativa DIN 3017. Sin cromo (VI).

9 mm

ancho de cinta



ASFA-L

LA MÁS UTILIZADA

Utilizada en todas aquellas aplicaciones industriales de tubos flexibles hasta un Rango de 160 mm.

Con un Par de apriete de 3,5 Nm (máx. y s/diámetro) obtenemos una estanqueidad total. Gracias a su banda interior lisa protegemos el tubo.

APLICACIONES

Sistemas de combustible con baja presión, sistemas de refrigeración, tubos de ventilación, conductos industriales de aparatos electrodomésticos, etc.

NORMATIVAS

Fabricada siguiendo los estándares de calidad ISO 9001 e IATF 16949. Cumplen con la normativa DIN 3017. Sin cromo (VI).

12 mm

ancho de cinta



ASFA-S

EL REFERENTE DE LA INDUSTRIA

Utilizada en todas aquellas aplicaciones industriales de tubos flexibles hasta un Rango de 240 mm.

Con un Par de apriete de 6 Nm (máx. y s/diámetro) obtenemos una estanqueidad total. Gracias a su banda interior lisa protegemos el tubo.

APLICACIONES

Sistemas de refrigeración de vehículos Industriales pesados, maquinaria para la construcción, tubos de goma con insertos de acero, etc.

NORMATIVAS

Fabricada siguiendo los estándares de calidad ISO 9001 e IATF 16949. Cumplen con la normativa DIN 3017. Sin cromo (VI).

16 mm

ancho de cinta



HIGH TORQUE

PARA APLICACIONES EXTREMAS

Utilizada en todas aquellas aplicaciones industriales de tubos flexibles hasta un Rango de 232 mm.

Con un Par de apriete de 12 Nm (máx. y s/diámetro) obtenemos una estanqueidad total y el mayor rendimiento de toda la gama de Abrazaderas Sin-Fin.

APLICACIONES


Sistemas de combustible con media presión (Max. 35 Bar), sistemas de refrigeración de vehículos comerciales e Industriales, tubos de ventilación, maquinaria agrícola, etc.

NORMATIVAS

Fabricada siguiendo los estándares de calidad ISO 9001 e IATF 16949. Cumplen con la normativa DIN 3017. Sin cromo (VI).

18/28 mm

ancho de cinta



SUPRA

EL REFERENTE DE LA ALTA PRESIÓN

Utilizada en todas aquellas aplicaciones industriales de tubos flexibles hasta un Rango de 400 mm.

Con un Par de apriete de 40 Nm (máx. y s/diámetro), fácil de instalar y con la mayor resistencia de todas las abrazaderas por rotura a la tracción.

APLICACIONES

Sistemas de irrigación, Industria química, Industria Naval, Industria ferroviaria, Minería, bombeo, filtraje, vehículos industriales, etc.

NORMATIVAS

Fabricadas según la Directiva EU 2002/95/EC.



MIKALOR
www.mikalorcompany.com