



Puente a derecha

Las abrazaderas ASFA L de nueve milímetros de ancho de banda y fabricadas con un puente o con dos puentes son una solución ideal para el montaje en tubos con espiral de acero en el interior.

La geometría y el diseño de los puentes permite asegurar un perfecto montaje de la abrazadera, además de asegurar la estanqueidad de la aplicación.

Especialmente utilizada en diámetros medios y grandes, donde la principal aplicación son los tubos de ventilación, o bien los tubos para el transporte de materiales mediante aire.

MATERIAL: Acero inoxidable
W2 AISI 430

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: 72 horas de niebla salina ASTM B-117

1 PUENTE

Referencia	Medida	Diámetro de aplicación		Cotas del puente				Envase
		1 Puente	A	B	C	D		
A1PD3250W2L	32-50	32-46	10	12	3,00	5	100	
A1PD4060W2L	40-60	40-56	10	12	3,10	5	100	
A1PD5070W2L	50-70	50-66	10	12	3,20	5	100	
A1PD6080W2L	60-80	60-76	10	12	3,30	5	100	
A1PD7090W2L	70-90	70-86	10	12	3,40	5	50	
A1PD80100W2L	80-100	80-96	10	12	3,50	5	50	
A1PD90110W2L	90-110	90-106	10	12	3,60	5	25	
A1PD100120W2L	100-120	100-116	10	12	3,70	5	25	
A1PD110130W2L	110-130	110-126	10	12	3,80	5	25	
A1PD120140W2L	120-140	120-136	10	12	3,90	5	25	
A1PD130150W2L	130-150	130-146	10	12	3,10	5	25	
A1PD140160W2L	140-160	140-156	10	12	3,11	5	25	