



El aro de seguridad para abrazaderas ASFA L con un ancho de banda de 9 mm está pensado y diseñado para dar una mayor protección al tubo sobre el sistema de fijación de la abrazadera.

Además, está especialmente recomendada su aplicación en todos los tubos de silicona, al ser éstos muy sensibles al corte. El aro asegura una buena fijación evitando daños y a la vez que mejora el rendimiento circularmente de la abrazadera.

MATERIAL: Acero inoxidable W4 AISI 301
ACABADO: Sin acabado
RESISTENCIA A LA CORROSIÓN: 400 horas de niebla salina ASTM B-117

Ø D Aplicación	Referencia	A ±2	B Máx.	C ±0.15	Envase	Embalaje
16-27	03031034	3	14,5	12,7	200	800
20-32	03031042	3	14,5	12,7	200	800
25-40	03031050	3	14,5	12,7	100	800
30-45	03031069	3	14,5	12,7	100	800
32-50	03031077	3	14,5	12,7	100	800
40-60	03031085	3	15,5	12,7	100	400
50-70	03031093	3	15,5	12,7	100	100
60-80	03031106	3	15,5	12,7	100	100
70-90	03031114	3	15,5	12,7	50	400
80-100	03031122	3	16,5	12,7	50	400
90-110	03031130	3	16,5	12,7	25	25
100-120	03031149	3	16,5	12,7	25	25
110-130	03031157	3	16,5	12,7	25	25
120-140	03031165	3	16,5	12,7	25	25
130-150	03031173	3	16,5	12,7	25	25
140-160	03031181	3	16,5	12,7	25	25