



La bague de sécurité pour des colliers ASFA S avec largeur de bande de 12 mm a été conçu pour une plus grande protection du tube.

De plus, son application est spécialement recommandée dans tous les tubes de silicones, étant ceux-ci très sensibles aux coupures. La bague vous assure une bonne fixation évitant ainsi des endommagements et en même temps qui améliore circulairement la performance du collier.

MATÉRIEL: Acier inoxydable W4 AISI 301
FINITION: Revêtement téflon noir
RÉSISTANCE À LA CORROSION: 400 heures en brouillard salin ASTM B-117

| Ø D Application | Référence | A ±2 | B Máx. | C ±0.15 | Boîtage | Emballage |
|--------------------|-----------|---------|-----------|------------|---------|-----------|
| 16-27 | 73031218 | 3 | 17,5 | 15,7 | 100 | 800 |
| 20-32 | 73031226 | 3 | 17,5 | 15,7 | 100 | 400 |
| 25-40 | 73031234 | 3 | 17,5 | 15,7 | 100 | 400 |
| 30-45 | 73031242 | 3 | 17,5 | 15,7 | 100 | 100 |
| 32-50 | 73031250 | 3 | 17,5 | 15,7 | 100 | 100 |
| 40-60 | 73031269 | 3 | 18,5 | 15,7 | 100 | 100 |
| 50-70 | 73031277 | 3 | 18,5 | 15,7 | 100 | 100 |
| 60-80 | 73031285 | 3 | 18,5 | 15,7 | 100 | 100 |
| 70-90 | 73031293 | 3 | 18,5 | 15,7 | 50 | 50 |
| 80-100 | 73031306 | 3 | 19,5 | 15,7 | 50 | 50 |
| 90-110 | 73031314 | 3 | 19,5 | 15,7 | 25 | 25 |
| 100-120 | 73031322 | 3 | 19,5 | 15,7 | 25 | 25 |
| 110-130 | 73031330 | 3 | 19,5 | 15,7 | 25 | 25 |
| 120-140 | 73031349 | 3 | 19,5 | 15,7 | 25 | 25 |
| 130-150 | 73031357 | 3 | 19,5 | 15,7 | 25 | 25 |
| 140-160 | 73031365 | 3 | 19,5 | 15,7 | 25 | 25 |
| 150-170 | 73031373 | 3 | 19,5 | 15,7 | 25 | 25 |
| 160-180 | 73031381 | 3 | 19,5 | 15,7 | 25 | 25 |
| 170-190 | 73031390 | 3 | 19,5 | 15,7 | 10 | 10 |
| 180-200 | 73031402 | 3 | 19,5 | 15,7 | 10 | 10 |
| 190-210 | 73031410 | 3 | 19,5 | 15,7 | 10 | 10 |
| 200-220 | 73031429 | 3 | 19,5 | 15,7 | 10 | 10 |
| 210-230 | 73031437 | 3 | 19,5 | 15,7 | 10 | 10 |
| 220-240 | 73031445 | 3 | 19,5 | 15,7 | 10 | 10 |