MIKALOR

Rondelle Dentée Elastique DIN 6797 - Forme A



Les rondelles dentées selon la norme DIN 6797 nous permettent d'immobiliser des éléments d'union, en particulier, écrous, vis et boulons, soumis à vibrations, en maintenant le couple de serrage constant sur tout élément de fixation dans n'importe quel montage mécanique, électrique et électronique.

De plus, sa fonction antivibratoire permet d'améliorer la qualité des circuits électriques, grâce au fait que chaque dent constitue un excellent point d'appui. La forme A, grâce à sa dentition située sur la partie externe, permet un contact uniforme de toutes les dents sur le diamètre supérieur, offrant ainsi une résistance maximale contre la débilitation. La surface de la pièce à fixer doit être plane et perpendiculaire à l'axe des vis.

MATÉRIEL:	Acier pour ressorts C60S (C60)
FINITION:	Huilage anti oxydant
DURETÉ:	HV 350 ÷ 425 / HRC 36 ÷ 43

Ø Application mm	Référence	d Min.	d Max.	D Min.	D Max.	S		Boîtage	Emballage
3,0	01040058	3,2	3,38	6,0	5,70	0,4	± 0,020	7.000	112.000
4,0	01040074	4,3	4,48	8,0	7,64	0,5	± 0,025	2.500	40.000
4,6	01041069	4,7	4,78	9,0	8,64	0,5	± 0,025	1.000	64.000
5,0	01040082	5,3	5,48	10,0	9,64	0,6	± 0,025	1.500	24.000
6,0	01040090	6,4	6,62	11,0	10,57	0,7	± 0,030	2.500	40.000
7,4	01040103	7,5	7,64	12,5	12,07	0,8	± 0,030	1.000	16.000
8,0	01040111	8,4	8,62	15,0	14,57	0,8	± 0,030	1.000	16.000
10,0	01040120	10,5	10,77	18,0	17,57	0,9	± 0,030	1.000	8.000
12,0	01040138	13,0	13,27	20,5	19,98	1,0	± 0,030	900	3.600
14,0	01040154	15,0	15,27	24,0	23,48	1,0	± 0,030	500	4.000
16,0	01040162	17,0	17,27	26,0	25,48	1,2	± 0,035	600	4.800
18,0	01040170	19,0	19,33	30,0	29,48	1,4	± 0,035	500	4.000
20,0	01040197	21,0	21,33	33,0	32,38	1,4	± 0,035	500	2.000