



Ces fourches sont conçues pour appliquer des rondelles DIN 6799 car leur montage est difficile à la main. La fourche capte la rondelle DIN 6799 afin qu'elle soit complètement fixée sans possibilité de la décoller et permet également d'appliquer la force nécessaire. Une fois la rondelle posée sur la fourche, l'application peut être effectuée et logée là où elle correspond lors du démontage de la fourche, la rondelle restera appliquée sur l'arbre axial.

MATÉRIEL: Fourche en acier 50CRV-MP/4
Manche en plastique coloré selon le diamètre de l'application

Ø Diamètre nominal	Référence	L	S	A	B	C	D	Forme	Couleur de la manche	Boîtage	Emballage
1,5	03071022	90	1,2	6,0	2,7	17,0	4,8	A	White	1	1
1,9	03071033	90	1,4	6,5	3,2	18,0	4,8	A	Blue	1	1
2,3	03071044	90	1,4	8,1	4,3	19,0	4,8	A	Red	1	1
3,2	03071054	90	1,4	9,4	5,0	22,0	4,8	A	Yellow	1	1
4,0	03071066	90	1,4	11,7	7,0	23,0	4,8	B	Green	1	1
5,0	03071072	90	1,4	14,1	8,6	29,0	4,8	B	Black	1	1
6,0	03071088	95	1,9	15,8	9,6	31,5	7,0	B	White	1	1
7,0	03071120	98	1,9	18,0	11,6	32,5	7,0	B	Pink	1	1
8,0	03071099	106	1,9	20,8	13,4	36,0	7,0	B	Green	1	1
9,0	03071100	112	1,9	24,1	16,0	36,0	7,0	B	Brown	1	1
10,0	03071111	122	2,5	27,0	17,0	36,0	7,0	B	Brown	1	1
12,0	03071138	128	2,5	29,6	20,0	38,0	7,0	B	Brown	1	1