



L'écrou cage de nivellement offre une grande sécurité et une grande résistance aux vibrations. Il a été conçu pour résoudre le problème de fixation des pieds réglables dans l'industrie de l'électroménager, du meuble métallique et dans l'industrie en général.

Il est rapidement monté par la face extérieure du support ou du châssis par le biais d'une simple pression, dans la même ligne de montage suite à l'opération finale de peinture ou de vernissage vitro. La pression exercée par les languettes à l'intérieur même du profil du filetage de la vis, contribue à un effet d'auto freinage. Il peut également être utilisé comme levier réglable.

MATÉRIEL: Cage en acier à ressort
CK67
Écrou en acier Qst 34-3
(DIN 1654-2)
FINITION: Huilage anti oxydant
DURETÉ: HV 390 ÷ 470 / HRC 40 ÷ 47

d	Référence	e	A ± 0.3	a ± 0.3	b ± 0.3	c ± 0.3	f ± 0.2	s	Boitage	Emballage
M8	03104010	0,8 - 1,6	15,6	15,2	13	21	6,2	0,7	100	800
M8	03104029	1,7 - 2,4	15,6	15,2	13	21	6,2	0,7	100	800
M10	03104037	0,8 - 1,6	15,6	15,2	13	21	6,2	0,7	100	800
M10	03104045	1,7 - 2,4	15,6	15,2	13	21	6,2	0,7	100	800