



L'écrou cage spécial TCL est un élément de fixation composé de deux languettes avec un positionnement de pointage extérieur qui offre une double pression élastique.

Au centre de la languette supérieure se trouve enchâssée un écrou carré, qui grâce à ses multiples filetages et par le biais d'un couple de serrage adéquat, permet d'obtenir une résistance optimale d'assemblage et de fixation.

Pour son application, il n'est guère requis d'outils spéciaux. Son montage est beaucoup plus rapide que celui des écrous conventionnels. De plus, on élimine les coûteuses opérations de filetage, soudure ou poinçonnage. En principe, son montage s'effectue sur le propre bord du panneau, mais il peut également s'effectuer au centre ou autour du panneau par le biais d'un foret rectangulaire.

L'alignement des panneaux pendant le montage est obtenu à travers un flottement adéquat de l'écrou rapide à l'intérieur de son logement.

<b>MATÉRIEL:</b>	Acier pour ressorts CK65 EN 10132-4
<b>FINITION:</b>	Huilage anti oxydant ou bichromate
<b>DURETÉ:</b>	HV 390 ÷ 470 / HRC 40 ÷ 47

d	Référence	e	A ± 0.3	B ± 0.3	C Max.	Ø ± 0.2	Boîtage	Emballage
M6	03103667	0,5-1,5	16,5	28,7	15,5	9	2.000	2.000
M6	03103624	3,5-4,5	18,0	24,3	11,5	13	1.500	1.500
M8	03103587	0,8-2,0	19,0	24,7	13,2	11	1.500	1.500