



La fixation rapide pour axes SRR est un élément de fixation rectangulaire avec l'orifice d'entrée de l'axe situé dans son centre. Cette pièce est convenable pour les montages qui ne doivent pas être habituellement démontés, étant donné le fait que pour ce faire, il faut la rompre.

Elle est utilisée pour les fixations qui ne requièrent pas de grands efforts, en particulier les mécanismes électriques, les compteurs, les appareils pour mesurer, etc...

MATÉRIEL: Acier pour ressorts
CK67 (DIN 10132-4)

FINITION: Huilage anti oxydant

DURETÉ: HV 422 ÷ 560 / HRC 43 ÷ 49

Dénomination	Référence	Ø d1 Application	Ø d +0.1	a ±0.3	b ±0.3	s ±0.03	x ±0.3	Boîtage	Emballage
SRR1,5	02110020	1,5	1,25	8	15	0,3	1,2	1.000	16.000
SRR2	02110038	2,0	1,75	8	15	0,3	1,2	1.000	16.000
SRR2,5	02110046	2,5	2,25	8	15	0,3	1,2	1.000	16.000
SRR3	02110054	3,0	2,70	8	15	0,3	1,4	1.000	16.000
SRR3,5	02110062	3,5	3,20	8	15	0,3	1,4	1.000	16.000
SRR4	02110070	4,0	3,70	10	18	0,4	1,8	1.000	16.000
SRR5	02110097	5,0	4,70	10	18	0,4	1,8	1.000	16.000
SRR6	02110118	6,0	5,70	12	18	0,4	1,8	1.000	8.000
SRR8	02110150	8,0	7,70	16	24	0,5	2,7	1.000	8.000