MIKALOR

Clip de sécurité CLS



Le clip de sécurité CLS est un élément de fixation composé de deux languettes avec un positionnement extérieur. L'une des languettes a la partie inférieure ouverte et légèrement courbée, ce qui lui permet d'être correctement fixée dans la rainure de l'axe, laissant l'autre languette fixée à l'axe proprement dit. Cette gamme de clip de sécurité ne peut être utilisée que dans les rainures situées aux extrémités des axes.

Ce type de clip trouve beaucoup d'applications dans le secteur automobile.

MATÉRIEL:	Acier pour ressorts C67S (DIN 10132-4)
FINITION:	Huilage anti oxydant
DURETÉ:	HV 450 ÷ 510 / HRC 45 ÷ 50

Dénomination	Référence	Ø d1	Ø d2	a ±0.3	b ±0.3	c ±0.2	s	m ±0.2	n	Boîtage	Emballage
CLS 5	02280320	5	4	9	10,8	5,0	0,35	0,74	2,5	10.000	10.000
CLS 6	02280514	6	5	11	12,8	6,0	0,35	0,74	3,0	10.000	10.000
CLS 8	02280573	8	6	14	16,6	8,0	0,40	0,94	3,5	1.000	4.000
CLS 12	02280194	12	9	22	25,3	14,0	0,50	1,15	5,0	4.000	4.000
CLS 14	02280629	14	10	25	30,2	13,5	0,60	1,15	5,5	2.500	2.500