



Le clip tubulaire SCL forme partie d'un groupe spécifique parmi les fixations qui requiert l'utilisation d'un rivet comme élément supplémentaire dans l'assemblage.

Il pourrait être comparé avec l'écrou d'auto rétention pour un usage dans les montages aveugles et dans d'autres montages où les autres fixations plus conventionnelles ne peuvent pas être utilisées. Il existe deux variétés de clip SCL:

Blocage : lorsqu'au moment d'insérer frontalement le clip tubulaire dans l'orifice du panneau, le clip se comprime en cédant par sa rainure longitudinale et par la suite, en introduisant par pression le rivet, le clip s'ouvre automatiquement de façon à rester bloqué dans le panneau.

Démontable: la partie supérieure du clip est évasée, en exerçant un effet de pression sur le rivet.

MATÉRIEL: Acier pour ressorts
CK67S (DIN 10132-4)
FINITION: Produits bleuies
DURETÉ: HV 425 ÷ 495 / HRC 43 ÷ 49

Dénomination	Référence	e	Forme	a ±0.3	b ±0.2	c ±0.3	g ±0.2	s ±0.05	Boitage	Emballage
SCL2645	02282018	1,0 - 1,2	B	6,00	7,1	-	1,80	0,4	1.000	16.000
SCL0813	02282050	0,8 - 1,0	A	7,35	11,3	-	4,19	0,3	1.000	16.000
SCL0813-3	02282077	2,8 - 3,0	A	7,35	11,3	-	4,19	0,3	1.000	16.000
SCL1696	02282106	0,8 - 1,2	C	4,70	5,1	0,8	2,65	0,3	1.000	32.000
SCL2231	02282114	0,8 - 1,2	C	6,00	6,3	1,0	3,60	0,4	1.000	32.000
SCL1696	02282122	0,8 - 1,2	C	8,60	8,7	1,0	5,50	0,5	1.000	16.000