



Ancre conçue pour fonctionner avec le Cheville nylon polyamide de 14 mm de diamètre. Idéal pour le béton armé, le béton, le béton creux, le béton cellulaire, la brique pleine, la brique creuse, la pierre, etc. Son anneau de diamètre 24 mm permet de fixer n'importe quel élément bien que son utilisation soit très étendue en échafaudage. Il existe des rallonges pour fixer les échafaudages aux façades et que son extrémité est conçue pour ce type d'ancrage.

MATÉRIEL: Acier Fe
FINITION: Zingué

Dénomination	Référence	Ø D ±0.2	L ±1	Ø d ±1	F ±1	G ±1	C ±0.5	L1 ±1	Ø b +0 -0.5	Boîtage	Emballage
ASN24-12095	09112010	12	95	24	65	75	30	65	11,9	25	100
ASN24-12120	09112028	12	120	24	65	75	30	65	11,9	25	50
ASN24-12160	09112036	12	160	24	65	75	30	65	11,9	25	100
ASN24-12190	09112044	12	190	24	65	75	30	65	11,9	25	25
ASN24-12230	09112052	12	230	24	65	75	30	65	11,9	25	25
ASN24-12300	09112060	12	300	24	65	75	30	65	11,9	10	30
ASN24-12350	09112079	12	350	24	65	75	30	65	11,9	10	30