



La cheville nylon standard est en polyamide 6.6 et est indiquée pour réaliser des fixations légères sur des matériaux solides, tels que béton, pierre, briques pleines. Ses ailes latérales permettent d'exercer un frottement dans le trou qui empêche le bouchon de tourner sur lui-même au moment de l'enfilage.

MATÉRIEL: Polyamide PA 6
APPLICATION: Béton, brick, pierre naturelle, pierre de sable

Mesure Ø D x L	Référence	Ø D Foret	L Longueur	h1 min. Profondeur	Ø Vis Application	Charge Kn Recommandé	Boitage	Emballage
4 x 20	09110014	4	20	25	2 - 3	0,13	200	42.000
5 x 25	09110022	5	25	30	2,5 - 4	0,32	200	42.000
6 x 30	09110030	6	30	35	3,5 - 5	0,53	100	21.000
7 x 35	09110049	7	35	40	4 - 5,5	0,65	100	10.500
8 x 40	09110057	8	40	45	4,5 - 6	0,75	100	10.500
10 x 50	09110065	10	50	55	6 - 8	0,92	50	5.250
10 x 60	09110073	10	60	65	6 - 8	0,92	50	5.250
12 x 60	09110081	12	60	65	8 - 10	1,33	25	2.625
14 x 75	09110090	14	75	80	10 - 12	1,76	20	2.100
16 x 90	09110102	16	90	95	12	2,90	10	1.050