



Les colliers 2 oreilles sont une solution économique et assurent une étanchéité dans des tuyaux pour lesquels circulent l'air, le gaz ou fluides.

Du fait de disposer de 2 points de serrage, assurent un plus grand couple de serrage. Les bords sont légèrement arrondis pour éviter endommagements dans le tuyau et sa pose et application est rapide, sûre et facile. Le rang d'application dépasse le collier 1 oreille, donc ils sont spécialement conçus pour des diamètres plus grands. Et leur pratique conception permet que lors de sa pose ils soient inviolables.

MATÉRIEL: Acier W1 DC04 (EN 10139)
FINITION: Zingué blanc Cr3
RÉSISTANCE À LA CORROSION: 72 heures en brouillard salin (ASTM B-117)

Ø Diamètre	Référence	A ±0.2	B ±0.2	C ±0.2	D +0.5-0.2	E +0.1-0.02	Max. Pression (Bar)	Boitage	Emballage
5-7	03012101	7,3	4,3	6,0	11,0	0,6	30	2.000	16.000
7-9	03012110	9,3	4,8	6,0	13,5	0,8	30	1.000	16.000
9-11	03012128	11,3	5,3	6,5	17,0	0,8	30	1.000	4.000
10-12	03012099	12,3	5,5	6,5	18,0	0,9	30	500	8.000
11-13	03012136	13,3	5,8	6,5	19,0	0,9	25	500	8.000
13-15	03012144	15,3	6,3	7,0	21,5	1,0	25	500	4.000
14-17	03012152	17,5	6,6	7,0	24,0	1,1	20	500	4.000
15-18	03012160	18,5	7,0	7,5	25,0	1,1	20	500	2.000
17-20	03012179	20,5	7,6	7,5	27,0	1,1	20	250	2.000
18-21	03012187	21,5	7,9	8,0	28,0	1,1	15	250	2.000
20-23	03012195	23,5	8,5	8,0	31,0	1,1	15	250	2.000
22-25	03012208	25,5	9,1	8,5	33,0	1,3	15	200	1.600
23-27	03012216	27,5	9,4	8,5	35,0	1,3	10	200	1.600
25-28	03012224	28,5	10,0	9,0	36,0	1,3	10	200	800
28-31	03012232	31,5	10,6	9,0	39,0	1,3	10	100	800
31-34	03012240	34,5	11,0	9,5	42,0	1,3	5	100	800
34-37	03012259	37,5	11,5	9,5	46,0	1,5	5	100	800
37-40	03012267	40,5	12,0	10,0	49,0	1,5	5	100	400
40-43	03012275	43,5	12,5	10,0	53,0	1,5	5	75	600
43-46	03012283	46,5	13,0	10,5	56,0	1,5	5	75	300