



Le rivet éclaté alu est un rivet aveugle qui offre une fiabilité maximale et une résistance maximale entre l'union d'un matériau dur et d'un matériau souple.

**MATÉRIEL:** Aluminium Al Mg 3  
**FINITION:** Poli

Mesure Ø d1 x L	Référence	Ø d1	L +1.0 - 0.2	I Max.	Ø d2	M Min.	K ± 0.2	Ø W ± 0.15	Boîtage	Emballage
4 x 13,6	09104935	4,0 +0,08-0,15	13,6	15,4	8,0 +-0,2	27,0	1,4	2,40	500	4.000
4 x 18,8	09104978	4,0 +0,08-0,15	18,8	20,6	8,0 +-0,2	27,0	1,4	2,40	500	4.000
4 x 24,5	09104943	4,0 +0,08-0,15	24,5	26,3	8,0 +-0,2	27,0	1,4	2,40	250	4.000
4,8 x 15,3	09104951	4,8 +0,08-0,15	15,3	16,7	10,0 +-0,3	27,0	1,9	2,82	250	4.000
4,8 x 20,5	09104986	4,8 +0,08-0,15	20,5	21,9	10,0 +-0,3	27,0	1,9	2,82	250	2.000
4,8 x 24,5	09104994	4,8 +0,08-0,15	24,5	25,9	10,0 +-0,3	27,0	1,9	2,82	200	1.600
4,8 x 28	09104960	4,8 +0,08-0,15	28,0	29,4	10,0 +-0,3	27,0	1,9	2,82	200	1.600