



Le vis incorporé peut être dévissé pour faire la fixation au mur et ensuite placer les colliers à travers le filetage.

Sa nervure centrale renforce le pont et l'empêche de se plier lors de la manipulation, laissant ainsi une application parfaitement ajustée.

Largement utilisé dans les travaux d'assainissement, d'électricité et de construction.

MATÉRIEL: Acier
FINITION: Bichromate

Ø D Application	Référence	C Max. Largeur de bande	S Épaisseur	A	B	b	Ø d	Ø E	Boîtage	Emballage
8	03011766	12,5	1,1	16	30	30	8	4,8	100	1.600
10	03011774	12,5	1,1	18	33	30	8	4,8	100	800
12	03011782	12,5	1,1	20	37	30	8	4,8	100	800
14	03011790	12,5	1,1	22	39	30	8	4,8	100	1.600
15	03011803	12,5	1,1	23	41	30	8	4,8	100	800
16	03011811	12,5	1,1	24	42	30	8	4,8	100	800
18	03011820	12,5	1,1	25	44	30	8	4,8	100	800
20	03011838	12,5	1,1	27	45	30	8	4,8	100	800
22	03011846	12,5	1,1	29	47	30	8	4,8	100	800
24	03011854	12,5	1,1	31	49	30	8	4,8	100	400
25	03011862	12,5	1,1	33	50	30	8	4,8	50	400
28	03011870	12,5	1,1	35	53	30	8	4,8	50	400
32	03011897	12,5	1,1	39	58	30	8	4,8	50	400
35	03011900	12,5	1,1	42	62	30	8	4,8	50	400
37	03011918	12,5	1,1	44	63	30	8	4,8	50	400
42	03011926	12,5	1,1	69	50	30	8	4,8	25	200
47	03011934	12,5	1,1	75	54	30	8	4,8	25	200
50	03011942	12,5	1,1	77	56	30	8	4,8	10	80
60	03011950	12,5	1,1	83	62	30	8	4,8	10	80