

Construction - Coupe à sec - Chantier général **Bio bricolage segmenté - DGOBS**



Cette lame est parfaite pour la coupe à sec, et est indiquée pour la coupe de matériaux de construction qui n'ont pas de dureté ou d'abrasivité excessive, (brique de construction, pierre tendre, maçonnerie, carreaux de ciment, carreaux de céramique, béton, etc.). Il a un patin segmenté, qui se distingue par une grande puissance, une vitesse de coupe plus élevée et un très bon refroidissement par air.

MATÉRIEL: Pastilles: Alliage de diamant

synthétique et poudre métallique à

base de Nickel, cobalt et fer

Plaque: Acier trempé

UTILISE: Brique de construction, maçonnerie,

pierre tendre, vieux béton, tuile, carreaux de ciment et de béton

| Référence | Ø Extérieur | Ø Intérieur | Mesure Pastille Largeur/Hauteur | Nº Pastilles | RPM Max. | Qualité | Boîtage | Emballage |
|-----------|-------------|-------------|------------------------------------|--------------|----------|---------|---------|-----------|
| 52511510 | 115 | 22,2 | 1,9 - 7,0 | 8 | 13.300 | 3 | 1 | 100 |
| 52512510 | 125 | 22,2 | 2,0 - 7,0 | 9 | 12.200 | 3 | 1 | 40 |
| 52518010 | 180 | 22,2 | 2,4 - 7,0 | 14 | 8.400 | 3 | 1 | 40 |
| 52523010 | 230 | 22,2 | 2,5 - 7,2 | 18 | 6.600 | 3 | 1 | 40 |