



Afin de réduire les temps d'installation et augmenter la productivité des assemblages automobiles, MIKALOR développe le seul collier à système de préfixation, avec les mêmes valeurs de couple de serrage et performance d'un collier standard.

Grâce à l'exclusif design de l'agrafe de pré positionnement, celle-ci peut se fixer dans le collier et ultérieurement au tube sans réduire aucune fonctionnalité. Évitez la perte de couple de serrage et performance lors application.

De plus ce système de fixation de l'agrafe, lui permet d'être collé au tube. Ainsi vous garantissez nul endommagement pendant l'assemblage du collier.

MATÉRIEL:	W3 - Acier AISI 430
FINITION:	Inox
RÉSISTANCE À LA CORROSION:	200 heures en brouillard salin (ASTM B-117)

* Possibilité de fabrication de mesures et positionnement de la préfixation spéciale.

* La pression maximale de l'application dépend du genre de tuyau et de la géométrie du raccord.

a	Ø Application mm	Référence		Par (Bar)	Boitage
		Droite	Gauche		
9	16-27	03046001	03047001	40	50
9	20-32	03046002	03047002	36	50
9	25-40	03046003	03047003	32	50
9	30-45	03046004	03047004	28	50
9	32-50	03046005	03047005	24	50
9	40-60	03046006	03047006	19	25
9	45-65	03046007	03047007	17	25
9	50-70	03046008	03047008	17	25
9	55-75	03046009	03047009	17	25
9	60-80	03046010	03047010	15	25
9	65-85	03046011	03047011	13	25
9	70-90	03046012	03047012	13	25
9	75-95	03046013	03047013	11	25
9	80-100	03046014	03047014	11	25