



Afin de réduire les temps d'installation et augmenter la productivité des assemblages automobiles, MIKALOR développe le seul collier à système de préfixation, avec les mêmes valeurs de couple de serrage et performance d'un collier standard.

Grâce à l'exclusif design de l'agrafe de pré positionnement, celle-ci peut se fixer dans le collier et ultérieurement au tube sans réduire aucune fonctionnalité. Évitez la perte de couple de serrage et performance lors application.

De plus ce système de fixation de l'agrafe, lui permet d'être collé au tube. Ainsi vous garantissez nul endommagement pendant l'assemblage du collier.

MATÉRIEL:	W3 - Acier AISI 430
FINITION:	Inox
RÉSISTANCE À LA CORROSION:	200 heures en brouillard salin (ASTM B-117)

* Possibilité de fabrication de mesures et positionnement de la préfixation spéciale.

* La pression maximale de l'application dépend du genre de tuyau et de la géométrie du raccord.

a	Ø Application mm	Référence		Par (Bar)	Boitage
		Droite	Gauche		
12	16-27	03051001	03052001	40	50
12	20-32	03051002	03052002	36	50
12	25-40	03051003	03052003	32	50
12	30-45	03051004	03052004	28	50
12	32-50	03051005	03052005	24	50
12	40-60	03051006	03052006	19	50
12	45-65	03051007	03052007	17	50
12	50-70	03051008	03052008	17	50
12	55-75	03051009	03052009	17	50
12	60-80	03051010	03052010	15	50
12	65-85	03051011	03052011	13	50
12	70-90	03051012	03052012	13	50
12	75-95	03051013	03052013	11	50
12	80-100	03051014	03052014	11	25