



Afin de réduire les temps d'installation et augmenter la productivité des assemblages automobiles, MIKALOR développe le seul collier à système de préfixation, avec les mêmes valeurs de couple de serrage et performance d'un collier standard.

Grâce à l'exclusif design de l'agrafe de pré positionnement, celle-ci peut se fixer dans le collier et ultérieurement au tube sans réduire aucune fonctionnalité. Évitez la perte de couple de serrage et performance lors application.

De plus ce système de fixation de l'agrafe, lui permet d'être collé au tube. Ainsi vous garantissez nul endommagement pendant l'assemblage du collier.

MATÉRIEL:	W3 - Acier AISI 430
FINITION:	Inox
RÉSISTANCE À LA CORROSION:	200 heures en brouillard salin (ASTM B-117)

* Possibilité de fabrication de mesures et positionnement de la préfixation spéciale.

* La pression maximale de l'application dépend du genre de tuyau et de la géométrie du raccord.

a	Ø Application mm	Référence		Par (Bar)	Boitage
		Droite	Gauche		
9	16-27	03055001	03056001	40	50
9	20-32	03055002	03056002	36	50
9	25-40	03055003	03056003	32	50
9	30-45	03055004	03056004	28	50
9	32-50	03055005	03056005	24	50
9	40-60	03055006	03056006	19	25
9	45-65	03055007	03056007	17	25
9	50-70	03055008	03056008	17	25
9	55-75	03055009	03056009	17	25
9	60-80	03055010	03056010	15	25
9	65-85	03055011	03056011	13	25
9	70-90	03055012	03056012	13	25
9	75-95	03055013	03056013	11	25
9	80-100	03055014	03056014	11	25