



Afin de réduire les temps d'installation et augmenter la productivité des assemblages automobiles, MIKALOR développe le seul collier à système de préfixation, avec les mêmes valeurs de couple de serrage et performance d'un collier standard.

Grâce à l'exclusif design de l'agrafe de pré positionnement, celle-ci peut se fixer dans le collier et ultérieurement au tube sans réduire aucune fonctionnalité. Évitez la perte de couple de serrage et performance lors application.

De plus ce système de fixation de l'agrafe, lui permet d'être collé au tube. Ainsi vous garantissez nul endommagement pendant l'assemblage du collier.

MATÉRIEL:	W3 - Acier AISI 430
FINITION:	Inox
RÉSISTANCE À LA CORROSION:	200 heures en brouillard salin (ASTM B-117)

* Possibilité de fabrication de mesures et positionnement de la préfixation spéciale.

* La pression maximale de l'application dépend du genre de tuyau et de la géométrie du raccord.

a	Ø Application mm	Référence		Par (Bar)	Boitage
		Droite	Gauche		
12	16-27	03059001	03061001	40	50
12	20-32	03059000	03061002	36	50
12	25-40	03059003	03061003	32	50
12	30-45	03059004	03061004	28	50
12	32-50	03059005	03061005	24	50
12	40-60	03059006	03061006	19	25
12	45-65	03059007	03061007	17	25
12	50-70	03059008	03061008	17	25
12	55-75	03059009	03061009	17	25
12	60-80	03059010	03061010	15	25
12	65-85	03059011	03061011	13	25
12	70-90	03059012	03061012	13	25
12	75-95	03059013	03061013	11	25
12	80-100	03059014	03061014	11	25