

VE-PLUS - Résine vinylester sans styrène



ETA	CE
Option 1 - 8-24 mm	
Option 7 - M8-M24	
Option 7 - 8-25 mm	
TR023 8-12 mm	
ETA-22/0760	
ETA-22/0757	



La résine vinylester sans styrène est l'une des plus complètes, puisqu'elle peut être utilisée dans la plupart des matériaux (briques pleines, briques semi-croisées, blocs creux, blocs de béton creux, béton, béton cellulaire, béton fissuré et bois). Il supporte des charges de 15 000 kg dans le béton, il peut également être utilisé sur des surfaces recouvertes d'eau, il est isolant et a une résistance au feu de 120 minutes. Valable pour tige ondulée. Certification Béton fissuré et non fissuré CE Option 1.

USAGES:

- Béton fissuré et non fissuré
- Tous les types de matériaux creux
- Brique pleine
- Maçonnerie en général
- Bois ou autres matériaux à haute résistance
- Utilisation dans les trous immergés
- Valable pour les fils métriques et les barres d'armature. Post-installation de l'armature
- Convient aux vides sanitaires de grande hauteur

Contenu ml	Référence	Buse d'application	Pistolet d'application	Durée mois	Buses incluses	Unité minimale de vente	Emballage
300	06000040	CA-00	PA-30 / PA30P / PE30 AN30 / AN40P	18	2	1	15
400	06000041	CA-00	PB40 / PB40P / AN40P	18	1	1	12