Tenseur tubulaire crochet/crochet DIN 1478





Le corps tubulaire sert à protéger le mécanisme d'enfilage des coups, éclats et autres éléments extérieurs à sa fonctionnalité. Son choix est également utile lorsqu'un résultat esthétique plus important est requis.

C'est une bonne solution pour accrocher ou tendre des câbles, des cordes, des barres avec des anneaux, etc. Il permet un montage très rapide et efficace lorsque les deux cosses sont de type crochet.

CONSEILS: La qualité de la finition garantit une bonne résistance à la corrosion. Pour éviter de mettre la sécurité en danger, ne dépassez jamais la charge de travail S.W.L. que chaque mesure a établi.

MATÉRIEL: Acier c15
FINITION: Zingué

Dimension du filetage (métrique)	Dénom.	Référence	B	Ø	L	L1	F	Charge de travail S.W.L (kg)	Boîtage	Emballage
M5	TTGG105	09526606	70	14,5	56	35	7	60	50	200
M6	TTGG106	09526614	110	14,5	77	55	8	70	50	50
M8	TTGG108	09526622	110	17,2	85	57	9,5	140	25	150
M10	TTGG110	09526630	125	21	106	68	12	220	25	75
M12	TTGG112	09526657	125	24,7	117	70	15	310	10	50
M16	TTGG116	09526673	170	29,6	144	88	19	600	10	10
M20	TTGG120	09526681	200	33,3	170	105	20	910	5	5
M24	TTGG124	09526690	255	42	215	135	25	1.300	1	20
M30	TTGG130	09526710	255	51	240	135	31	2.100	1	1
M36	TTGG136	09526737	295	63	275	160	44	2.300	1	1

Ces produits ne sont pas des EPI (équipements de protection individuelle).