



Indiqué pour le montage sur corps tendeur DIN 1480 ou DIN 1478 et recommandé pour les applications où l'extrémité à fixer est une bague.

CONSEILS: La qualité de l'acier du crochet GTS vous offre toutes les garanties de performance et de sécurité. La qualité de la finition garantit une bonne résistance à la corrosion.

MATÉRIEL: Acier c15
FINITION: Zingué

| Dimension du filetage (métrique) | Dénomination | Référence | B | L | L1 | Charge de travail S.W.L (kg) | Boîtage | Emballage |
|----------------------------------|--------------|-----------|-----|-----|-----|------------------------------|---------|-----------|
| M5 | GTS105 | 09522015 | 7 | 56 | 35 | 60 | 100 | 1.000 |
| M6 | GTS106 | 09522023 | 8 | 77 | 55 | 70 | 100 | 800 |
| M8 | GTS108 | 09522031 | 9,5 | 85 | 57 | 140 | 100 | 400 |
| M10 | GTS110 | 09522040 | 12 | 106 | 68 | 220 | 100 | 400 |
| M11 | GTS111 | 09522058 | 13 | 110 | 68 | 260 | 50 | 50 |
| M12 | GTS112 | 09522066 | 15 | 117 | 70 | 310 | 50 | 200 |
| M14 | GTS114 | 09522074 | 17 | 124 | 75 | 450 | 25 | 25 |
| M16 | GTS116 | 09522082 | 19 | 144 | 88 | 600 | 25 | 100 |
| M20 | GTS120 | 09522090 | 20 | 170 | 105 | 910 | 25 | 75 |
| M22 | GTS122 | 09522103 | 23 | 200 | 118 | 1.100 | 10 | 10 |
| M24 | GTS124 | 09522111 | 25 | 215 | 135 | 1.300 | 10 | 20 |
| M27 | GTS127 | 09522120 | 31 | 240 | 135 | 1.700 | 1 | 10 |
| M30 | GTS130 | 09522138 | 31 | 240 | 135 | 2.100 | 1 | 1 |
| M32 | GTS132 | 09522146 | 38 | 260 | 148 | 2.150 | 1 | 8 |
| M36 | GTS136 | 09522154 | 44 | 275 | 160 | 2.300 | 1 | 5 |