Manille droite tête carrée



La manille droite est l'instrument de levage le plus fréquemment utilisé comme pièce intermédiaire entre un anneau, un crochet à anneau ou un crochet et une élingue.

La conception carrée de la tête de la goupille peut rendre difficile la brèche si la structure de levage l'exige pour des raisons de sécurité.

CONSEILS: Pour un assemblage correct, le crochet doit toujours être fixé au boulon de la manille et l'élingue, le câble ou la corde doit être fixé à l'arc de la manille. Le montage ne doit jamais être effectué en sens inverse. Pour éviter de mettre la sécurité en danger, ne dépassez jamais la charge de travail S.W.L. qui a chaque mesure spécifiée.

MATÉRIEL: Acier c15
FINITION: Zingué

Dimension Ø D	Dénomination	Référence	d	B	H	C	M	Charge de travail S.W.L (kg)	Boîtage	Emballage
5	GRCC105	09527406	5	10	19	10	M5	80	50	800
6	GRCC106	09527414	6	12	24	12	M6	100	50	400
8	GRCC108	09527422	8	16	32	16	M8	200	50	300
10	GRCC110	09527430	10	20	40	19	M10	320	50	150
11	GRCC111	09527449	11	22	44	21	M11	400	25	150
12	GRCC112	09527457	12	25	48	24	M12	520	25	100
14	GRCC114	09527465	14	28	56	27	M14	650	25	75
16	GRCC116	09527473	16	32	64	31	M16	800	10	40
19	GRCC119	09527490	19	38	76	38	M20	1.100	5	20
22	GRCC122	09527502	22	44	85	43	M22	1.500	1	8
25	GRCC125	09527510	25	50	95	49	M24	2.100	1	8

Ces produits ne sont pas des EPI (équipements de protection individuelle).