Manille lyre haute



L'élargissement de la voûte permet une plus grande facilité de logement de l'élingue ou du crochet choisi et peut améliorer la mobilité structurelle si nécessaire.

Le composant en acier à haute résistance de sa structure permet le levage de charges de travail importantes avec le choix d'une manille de plus faible volume et facilite sa manutention. Chaque manille est marquée en relief avec sa taille et sa charge utile en tonnes, garantissant le bon choix et donc renforçant la sécurité.

CONSEILS: Pour effectuer un assemblage correct, le crochet doit toujours être fixé au boulon de la manille et l'élingue, câble ou corde, doit être fixée à l'arc de la manille. Le montage ne doit jamais être effectué en sens inverse. Bien que les charges latérales doivent être évitées, elles permettent des applications spéciales à 45º et 90º. Dans ces cas, les réductions de charge S.W.L. suivantes doivent être prises en compte : réduction de 45° à 70% et réduction de 90° à 50%. Pour éviter de mettre la sécurité en danger, ne dépassez jamais la charge de travail S.W.L. qui a chaque mesure spécifiée.

MATÉRIEL:	Acier haute résistance Corps: Acier C45 Boulon de manille: Acier allié
FINITION:	Corps: Galvanisé Boulon de manille : Rouge

Dimension nominale (mm)	Dénomination	Référence	B	D	d	Ø	C	H	Charge de travail S.W.L (kg)	Boîtage	Emballage
5	GLAR105	09528206	9,53	6,35	4,76	17,46	14,29	22,23	330	50	400
6	GLAR106	09528214	12,70	7,94	6,35	19,84	17,46	28,58	500	50	200
8	GLAR108	09528222	13,49	9,53	7,94	21,43	20,64	30,96	750	50	200
10	GLAR110	09528230	16,67	11,11	9,53	26,19	24,61	36,51	1.000	50	150
11	GLAR111	09528249	18,26	12,70	11,11	29,37	26,99	42,86	1.500	25	100
12	GLAR112	09528257	20,64	15,88	12,70	33,34	30,16	47,63	2.000	25	75
16	GLAR116	09528273	26,99	19,05	15,88	42,86	39,69	60,33	3.250	10	40
19	GLAR119	09528281	31,75	22,23	19,05	50,80	47,63	71,44	4.750	5	20
22	GLAR122	09528290	36,51	25,40	22,23	57,94	53,98	84,14	6.500	1	8

Ces produits ne sont pas des EPI (équipements de protection individuelle).